

NEO

X6.420 - X6.430  
STD/LS

# X6-T4i




McCORMICK

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ			
ΤΙΕΡ 4 INTERIM / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3B		ΒΕΤΑΡΕΡ	ΒΕΤΑΡΕΡ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ COMMON RAIL		●	●
TURBO INTERCOOLER ΑΕΡΟΣ-ΑΕΡΟΣ		●	●
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (ISO)	HP/KW	111/82	121/89
ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ ΜΕ POWER PLUS (ISO)	HP/KW	121/89	133/98
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	RPM	2200	2200
ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΣΧΥΟΣ POWER PLUS	NM	498	542
ΣΤΡΟΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΣΧΥΟΣ POWER PLUS	RPM	1500	1500
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ / ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΜΒΟΛΟΥ	MM	104 / 132	104 / 132
ΚΥΒΙΣΜΟΣ / ΑΡ. ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ / ΑΡ. ΒΑΛΒΙΔΩΝ	CM <sup>3</sup>	4500 / 4 / 16	4500 / 4 / 16
ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ C.S.R.		●	●
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ADBLUE	LT	25	25
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	LT	180	180
ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ			
ΠΟΛΥΔΙΣΚΟΣ ΕΜΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΣΕ ΛΟΥΤΡΟ ΕΛΑΙΟΥ		●	●
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΣΥΜΠΛΕΞΗΣ: ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ ΜΕ ΜΠΟΥΤΟΝ		●	●
ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ (ΣΑΖΜΑΝ)			
ΧΤΡΑΣHIFT + SPEED FOUR + ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΡΕΒΕΡΣΑ: 36ΕΜΠΡΟΣ+12ΠΙΣΩ (3 ΒΑΘΜΙΔΩΝ POWERSHIFT)		●	●
ΧΤΡΑΣHIFT + SPEED FOUR + ΕΡΠΟΥΣΕΣ + ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΡΕΒΕΡΣΑ: 48ΕΜΠΡΟΣ+16ΠΙΣΩ		○	○
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ECO FORTY (40 ΚΜ/Η) ΣΕ ΜΙΩΜΕΝΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ		●	●
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ (50 ΚΜ/Η)		●	●
ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΡΕΒΕΡΣΑ		●	●
ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΡΕΒΕΡΣΑΣ: ΜΕ ΠΟΤΕΝΣΙΟΜΕΤΡΟ		●	●
ΔΥΝΑΜΟΔΟΤΗΣ ΡΤΟ			
ΠΟΛΥΔΙΣΚΟΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ ΡΤΟ ΣΕ ΛΟΥΤΡΟ ΕΛΑΙΟΥ		●	●
ΗΛΕΚΤΡΟΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΥΜΠΛΕΞΗ		●	●
2 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ: 540/540Ε	RPM	●	●
2 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ: 540/1000	RPM	○	○
4 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ: 540/540Ε/1000/1000Ε	RPM	○	○
ΑΞΟΝΑΣ ΡΤΟ 1" 3/8 ΜΕ 6 ΚΑΡΕ		●	●
ΑΞΟΝΑΣ ΡΤΟ 1" 3/8 ΜΕ 21 ΚΑΡΕ		○	○
ΣΤΡΟΦΕΣ ΡΤΟ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ		○	○
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΤΕΤΡΑΚΙΝΗΣΗΣ (4WD)			
ΗΛΕΚΤΡΟΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΥΜΠΛΕΞΗ ΤΕΤΡΑΚΙΝΗΣΗΣ 4WD		●	●
ΣΠΑΣΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ		●	●
ΜΕΓΙΣΤΗ ΓΩΝΙΑ ΣΤΡΟΦΗΣ	ΜΟΙΡΕΣ	55°	55°
ΗΛΕΚΤΡΟΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΔΙΠΛΟ ΜΠΛΟΚΕ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ		●	●
ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ			
ΠΙΣΩ ΦΡΕΝΑ ΜΕ ΕΜΒΟΛΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ		●	●
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΥΜΠΛΕΞΗ 4WD ΜΕ ΤΟ ΦΡΕΝΑΡΙΣΜΑ		●	●
ΕΜΠΡΟΣ ΦΡΕΝΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΙΣΚΩΝ		●	●
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ IBS		●	●
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ			
ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ, ΘΕΣΗΣ, ΜΙΚΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΕΥΣΗΣ		●	●
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ		●	●
ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕ 2 ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΜΠΟΥΚΑΛΕΣ	KG	5400	5400
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	BAR	200	200
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΡΟΗ ΑΝΤΛΙΑΣ(ΑΝΥΨΩΣΗ+ΤΙΜΟΝΙ)	LT/MIN	66+38	66+38
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΡΟΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ	LT/MIN	110	110
ΑΝΑΡΤΗΣΗ 3 ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΤΗΓ 2		●	●
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΔΕΞΙΑ ΛΑΜΑ		●	●
ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ STANDARD / OPTIONAL	3 / 5	3 / 5 LS*	3 / 5 LS*
ΕΜΠΡΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ & ΡΤΟ (ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ)	KG	3400 ○	3400 ○
ΚΑΜΠΙΝΑ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ			
ΚΑΜΠΙΝΑ "DELUXE" / ΜΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ		●	●
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΜΠΙΝΑΣ "McCORMICK"		●	●
ΘΕΡΜΑΝΣΗ / ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ		●	●
AIR-CONDITION		●	●
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ		○	○
ΚΑΘΙΣΜΑ ΑΕΡΟΣ		○	○
ΒΑΡΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			
ΕΜΠΡΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ		13.6R24	13.6R24
ΠΙΣΩ ΕΛΑΣΤΙΚΑ		540/65R38	540/65R38
ΜΗΚΟΣ 4WD	MM	4400	4400
ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ 4WD	MM	2540	2540
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	MM	2056	2056
ΥΨΟΣ ΕΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΜΠΙΝΑ	MM	2805	2805
ΔΙΑΚΕΝΟ ΕΔΑΦΟΥΣ	MM	420	420
ΒΑΡΟΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΒΑΡΑ)	KG	4700	4700
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ			
10 ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΑΝΤΙΒΑΡΑ 42 KG ΤΟ ΚΑΘΕ ΕΝΑ		●	○
300 KG ΑΝΤΙΒΑΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 3 ΣΗΜΕΙΩΝ		○	○

Υπόμνημα: ● βασική συνθεση ○ με παραγγελία - δεν προσφέρεται

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ



ΑΘΗΝΑ: ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 96-104, 104 47 ΑΘΗΝΑ  
ΤΗΛ.: 210 3499323-26, FAX: 210 3499533  
http://www.mccormick.gr



Gruppo Industriale ARGO



McCormick original lubricants